



Bioclimatic
Eteria



Time to...

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

Bioclimatic Eteria



COLORI | COLORS | COLORIS | FARBEN | COLORES | KLEUREN

Struttura | Structure | Structure | Struktur | Estructura | Structuur

A **B** (texture)

Lamelle | Blades | Lames | Lamellen | Lamas | Lamellen

A **B** (texture)

Modulo singolo | Single module
Module simple | Einzelmodul
Módulo individual | Enkele module

Modulo doppio | Double module
Module double | Doppelmodul
Módulo doble | Dubbele module

AUTOPORTANTE | FREESTANDING
AUTOPORTANTE | FREISTEHEND
AUTOPORTANTE | ZELFDRAGEND



ADDOSSATA | WALL-MOUNTED
ADOSSÉE | ANGEBAUT
ADOSADA | AANGEBOUWD



		a lamelle chiuse with closed blades avec lames fermées mit geschlossenen Lamellen con lamas cerrada bij gesloten lamellen	a lamelle aperte with open blades avec lames ouvertes mit offenen Lamellen con lamas abiertas bij open lamellen
	class EN 13561	6	3

DIMENSIONI | DIMENSIONS | DIMENSIONS MAXIMALES
MAXIMALE ABMESSUNGEN | DIMENSIONES | MAXIMUM AFMETINGEN

fisse | fixed | fixes
Fixmaat | fijas
standaard maat

cm 350 span x 395 pivot

Modulo singolo | Single module
Module simple | Einzelmodul
Módulo individual | Enkele module

ALTEZZA DI PASSAGGIO | PASSAGE HEIGHT | HAUTEUR DE PASSAGE
DURCHGANGSHÖHE | ALTURA DE PASO | DOORLOOPHOOGTE

250 cm

ALTEZZA TOTALE | TOTAL HEIGHT | HAUTEUR TOTALE
GESAMTHÖHE | ALTURA TOTAL | TOTALE HOOGTE

268,5 cm

SEZIONE PILASTRI | PILLAR SECTION | SECTION DE PILIER
QUERSCHNITT DER PFOSTEN | SECCIÓN DE COLUMNA | DOORSNEDE STAANDERS

8 x 8 cm

SEZIONE TRAVE | BEAM SECTION | POUTRE DE SECTION
STÜTZBALKEN | SECCIÓN DE LA VIGA | DRAAGBALKGEDEELTE

10,9 x 18 h cm

PASSO LAME | BLADE PASSAGE | L'ÉTAPE DES LAMELLES
LAMELLENABSTAND | PASO DE LA LAMA | AFSTAND TUSSEN LAMELLEN

19 cm

RESISTENZA ALLA PIOGGIA | WATER RESISTANCE | RESISTANCE A LA PLUIE
REGENBESTÄNDIGKEIT | RESISTENCIA A LA LLUVIA | REGEN BESTENDIGHEID

1260 l/h
2 scarichi aperti | 2 drains open | 2 écoulements ouverts | 2 offene Abflüsse | 2 desagües abiertos | 2 open afvoeren

CARICO MASSIMO AMMISSIBILE * | MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD * | CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE *
MAXIMALE BELASTUNG * | CARGA MÁXIMA ADMISIBLE * | MAXIMAAL TOELAATBARE GEWICHT *

55 Kg / mq
55 Kg / sq | 55 Kg / m²

GRONDE INTEGRATE | INTEGRATED GUTTERS | GOUTTIÈRES INTÉGRÉES
INTEGRIERTE RINNEN | CANALONES INTEGRADOS | GEÏNTEGREERDE DAKGOTEN

●



—



●



—



—

Opt = Optional

● = Standard / Possible

* Il carico massimo ammissibile è calcolato a lamelle chiuse, quindi nella situazione più sfavorevole. In caso di neve è comunque consigliabile posizionare le lamelle a 90° per evitare eccessivi accumuli.
The maximum permissible load is calculated with closed blades, thus in the worst-case situation. In case of snow, it is advisable to position the blades at 90° to avoid excessive accumulations.
La charge maximale admissible est calculée sur des lamelles fermées, donc dans la situation la plus défavorable. En cas de neige, il est alors conseillé de mettre les lamelles à 90° pour éviter des accumulations excessives.
Die maximale Belastung ist auf einen Zustand mit geschlossenen Lamellen berechnet. Bei Schnee ist es ratsam, die Lamellen auf 90° zu stellen, um eine übermäßige Anhäufung zu vermeiden.
La carga máxima admisible se calcula con las lamas cerradas, en la situación más desfavorable. En caso de nieve, es aconsejable poner las lamas en posición a 90°, para evitar la sobre carga.
De maximaal toelaatbare lading is berekend voor gesloten lamellen, dus in het ongunstigste geval. Wanneer het sneeuwt is het in elk geval raadzaam de lamellen 90° open te zetten, om buitenmatige ophopingen te vermijden.



Corradi Srl
Via M. Serenari, 20 • 40013 Castel Maggiore (BO), Italy
T +39 051 4188 411 • F +39 051 4188 400
E hello@corradi.eu • www.corradi.eu

